



DE SERIE 7300

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| EN/N-gecertificeerd | |
| Nominaal vermogen | 4,3 kW |
| Afgegeven vermogen | 3-7 kW |
| * Verwarmt | 45-105 m ² |
| Rookgasafvoer boven/achter, inw. | Ø 150 mm |
| Gewicht | 111 - 137 kg |
| Houtblok lengte max. | 33 cm |

**Bij een plafondhoogte van 2,40m*


| | |
|---------------------------------|--------|
| Afstand tot brandbaar materiaal | |
| achter kachel | 100 mm |
| zijkant | 400 mm |

| | |
|--|------------------|
| Hoogte | |
| Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer | |
| 7340 | 896 mm - 719 mm |
| 7342 | 997 mm - 819 mm |
| 7343 | 997 mm - 819 mm |
| 7348 | 997 mm - 819 mm |
| 7370 | 696 mm - 532 mm |
| 7393 | 1118 mm - 940 mm |



Gedimensioneerde schetsen voor de rest van de serie kunnen gevonden worden op www.morsoe.com

De 7300-serie is voorbereid voor installatie van de verse-luchtaanvoer aan de achterkant en door het onderstel. De buis wordt meegeleverd, maar is niet geïnstalleerd.



7340

47